GLIN Nazarje d.o.o.
Lesarska cesta 10
3331 Nazarje, Slovenija
www.glin.si

t: (+386) 03 83 98 600
f: (+386) 03 83 98 644
e: info@glin.si

d: 16. maj 2011

Izjava o skladnosti družine pvc vhodnih vrat

Glin Nazarje d.o.o. izjavlja, da so njegovi stavbno mizarski izdelki pvc vhodna vrtata REHAU (Briliant Design) iz »Družine pvc vhodnih vrat za vgradnjo v navpične fasadne odprtine, razen za vgradnjo na bežalne poti ali v obodne konstrukcije požarnih sektorjev« izdelani po normativih in standardih, ki so osnova za doseg CE norm. Proizvod je skladen s standardom SIST EN 14 351-1:2006+A1:2010 :

- SIST EN 12 210 odpornost na veter, razred C2 / B2
- SIST EN 12 208 vodotesnost, razred 7A
- SIST EN 12 207 propustnost zraka na pripirah, razred 4
- SIST EN 12 412 toplotne lastnosti vrat, Ug=1,4 W/m^{2}K
  S standardno vgrajenimi stekli K=1,1W/m^{2}K izpolnjujemo pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, objavljen v Uradnem listu RS št.42/2002 dne 15.5.2002.
- akustične lastnosti oken Rw≥35dB primerljiva vrednost z znanimi postopki in materiali

Vsi testi so izvedeni in izdani s strani certificirane inštitucije IFT Rosenheim in se sklicujejo na poročilo št. 201 37556/1. Podatki v navedenih izkazih se nanašajo na najnižje vrednosti in razrede. Ustaljena proizvodnjo in redna kontrola sta osnova za dosego minimalnih zahtev.

Direktor:
Fortunat KRIVEC l.r.

Nazarje, Maj 2011

GLIN Nazarje d.o.o.
Lesarska cesta 10
3331 Nazarje, Slovenija
www.glin.si

CE

10
EN14351 – 1:2006+A1:2010

PVC VHODNA VRATA
Družina pvc vhodnih vrat za vgradnjo v navpične fasadne odprtine, razen za vgradnjo na bežalne poti ali v obodne konstrukcije požarnih sektorjev.

Odpornost na obremenitve z vetrom	razred C2 / B2
Vodotesnost	razred 7A
Prepusnost zraka	razred 4
Akustične lastnosti	Rw≥35dB
Toplotna prevodnos	Ug=1,4W/m^{2}K