

Glin LINE 99



Glin LINE 99 ima poravnane linije tako na zunanji kot na notranji strani, kar mu daje zelo moderen in privlačen videz. S kombinacijo ustrezne troslojne zasteklitve, širine profila in tesnjenja lahko doseže visoko toplotno prehodnost tudi in je primerno za vgradnjo v nizkoenergijske hiše. Izdeluje se iz profilov 68 ali 82 mm.

Les	smreka, sibirski macesen	
Dimenzije profila	vgradna debelina	82 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	123 mm
	Spodaj - vidna širina	122 mm
Vgradne oblike	pravokotne	*
	poševne	*
	ločne, polokrogle	
Načini odpiranja	fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
Okovje	Roto NT	
Zasteklitev	dvojna	
	trojna	*
Toplotna izolacija okna (U _w)	U _g = 0,5 - Tgi distančnik	0,80 W/m ² K
Število tesnil	trajno elastično, UV odporno tesnilo	3
Površinska obdelava	3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem	*
Odkapni profili	na okvirju	*
	na krilu	

* možnost