

LES – ALU OKNA

Glin GLT 68 Alu



Je osnovni model okna , ki na notranji strani nudi udobje in toplino lesa, na zunanji strani pa je zaščiteno z aluminijasto masko, ki okno ščiti pred vremenskimi vplivi, hkrati pa daje moderen in privlačen videz.

Les	smreka, sibirski macesen	
Dimenzijs profila	vgradna debelina	84 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	124 mm
	Spodaj - vidna širina	151 mm
Vgradne oblike	pravokotne	*
	poševne	*
	ločne, polokrogle	*
Načini odpiranja	fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
Okovje	Roto NT	
Zasteklitev	dvojna	*
	trojna	
Toplotna izolacija okna (Uw)	Ug = 1,1 - Alu distančnik	1,4 W/m²K
	Ug = 1,1 - Tgi distančnik	1,3 W/m²K
Število tesnil	trajno elastično, UV odporno tesnilo	2
Površinska obdelava	3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem	*
Alu odkapni profili	na okvirju	*
	na krilu	

* možnost