

GLIN PASIV 92 ALU

Dimenzije profila	vgradna debelina	107 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	117 mm
	Spodaj - vidna širina	132 mm
Vgradne oblike	pravokotne	*
	poševne	*
	ločne, polokrogle	*
Načini odpiranja	fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
Zasteklitev	dvojna	
	trojna	*
Toplotna izolacija okna (Uw)	Ug = 0,6 - alu distančnik	0,94 W/m ² K
	Ug = 0,6 - TGI distančnik	0,86 W/m ² K
	Ug = 0,5 - TGI distančnik	0,77 W/m ² K
Število tesnil	Trajno elastično, UV odporno tesnilo	3
Površinska obdelava	Osnovni premaz	*
	Finalna barva na vodni osnovi	*
Alu odkapni profili	Na okvirju	*
	Na krilu	

* možnost

LES

Kvaliteten les smreka/jelka (opcija macesen, hrast), vlažnost lesa 12 +/-2%

Profili lepljeni iz več slojev z vodoodpornim lepilom tip D4.

Z zunanje in notranje strani dolžinsko nespojen sloj lesa.

OKOVJE

ROTO NT - srebrne barve, enoročno odpiranje po navpični in vodoravni osi

Možna je dobava pokrивnih kopic ali vgradnja skitega okovja.

ALU MASKE

Pritrjene so na okvirju in krilu, tako da ne motijo prezračevanja.

Alu maska ščiti okno pred vremenskimi vpliv. Možno je dobava v barvnih odtenkih.