

Glin GLT 78 Alu EV



Je okno, ki nudi na notranji strani udobje in toplino lesa, na zunanji strani pa je zaščiteno z aluminijasto masko, ki okno ščiti pred vremenskimi vplivi, hkrati pa daje moderen in privlačen videz. Je nadgradnja okna Glin GLT 68 Alu EV v smislu izboljšane toplotne izolativnosti.

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Les | smreka, sibirski macesen | |
| Dimenzijs profila | vgradna debelina | 92 mm |
| | L, D in zgoraj - vidna širina | 120 mm |
| | Spodaj - vidna širina | 136 mm |
| Vgradne oblike | pravokotne | * |
| | poševne | * |
| | ločne, polokrogle | * |
| Načini odpiranja | fiksno | * |
| | kombinirano, enokrilno, dvokrilno... | * |
| | zložljive stene | * |
| | drsno-nagibne stene | * |
| | dvižno-drsne stene | * |
| | odpiranje navzven | * |
| | obojestranska pololiva | * |
| Okovje | Roto NT | |
| Zasteklitev | dvojna | |
| | trojna | * |
| Toplotna izolacija okna (Uw) | Ug = 0,6 - Tgi distančnik | 0,87 W/m²K |
| | Ug = 0,7 - Tgi distančnik | 0,94 W/m²K |
| | Ug = 0,8 - Tgi distančnik | 1,00 W/m²K |
| Število tesnil | trajno elastično, UV odporno tesnilo | 2 |
| Površinska obdelava | 3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem | * |
| Alu odkapni profili | na okvirju | * |
| | na krilu | |

* možnost