

### Glin GLT 68 S



Dieses Fenster wird nur serienweise in Standardabmessungen erzeugt. Das Fenster stellt die Kostengünstigste Variante dar und wird regelmäßig ständig gelagert. Fensterrahmen sind mit farblosem

<b>Fensterprofil stärke</b>	Bautiefe	68 mm
	links, recht und oben - Ansichtsbreite	123 mm
	unten - Ansichtsbreite	150 mm
<b>die Fensterformen</b>	rechteckige Fenster	*
	Trapez- und Dreieckfenster	
	Stich- und Rundbogenfenster	
<b>Öffnung / Öffnungsarten</b>	Fixverglasung	
	kombiniertes, 1-flg., 2-flg. Fenster	*
	Falttören	
	Schiebekipptüren	
	Hebeschiebetüren	
	nach außen öffnend	
	Fenstergriffe beidseitig	
<b>die Verglasung</b>	Doppelverglasung	*
	Dreifachverglasung	
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient (Uw)</b>	mit Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K ( Alu - Abstandhalter)	1,4 W/m <sup>2</sup> K
<b>Dichtungen</b>	umlaufende elastische Dichtung	1
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Imprägniert	*
	Endbehandelt	
<b>Alu- Regenschutzschiene</b>	auf Fensterstock ( Fensterzargen )	*
	auf Fensterflügel	

\* Möglichkeit