

## Glin GLT 68



Dieses Fenster ist Basismodell mit Profilstärke 68 mm. Es ist für solche Abnehmer vorgesehen, die einfache und rationelle Lösungen suchen.

<b>Fensterprofil stärke</b>	Bautiefe	68 mm
	links, recht und oben – Ansichtsbreite	123 mm
	unten – Ansichtsbreite	150 mm
<b>die Fensterformen</b>	rechteckige Fenster	*
	Trapez- und Dreieckfenster	*
	Stich- und Rundbogenfenster	*
<b>Öffnung / Öffnungsarten</b>	Fixverglasung	*
	kombiniertes, 1-flg., 2-flg. Fenster	*
	Falttören	*
	Schiebekipptüren	*
	Hebeschiebetüren	*
	nach außen öffnend	*
	Fenstergriffe beidseitig	*
<b>die Verglasung</b>	Doppelverglasung	*
	Dreifachverglasung	
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient (Uw)</b>	Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> K (Tgi - Abstandhalter)	1,3 W/m <sup>2</sup> K
<b>Dichtungen</b>	umlaufende Dichtungen	2
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Imprägniert	*
	Endbehandelt	*
<b>Alu- Regenschutzschiene</b>	auf Fensterstock ( Fensterzargen )	*
	auf Fensterflügel	*

\* Möglichkeit