

GLIN LINE 400



Glin LINE 400 je model okna brez steklitvene letvice. Na notranji strani ima ravne linije na zunanjem pa poravnano, minimalistično alu masko, kar mu daje zelo moderen in privlačen videz. S kombinacijo ustrezne troslojne zasteklitve, širine profila in tesnjenja doseže visoko topotno prehodnost in je primerno tudi za vgradnjo v pasivne hiše. Okno je v primerjavi z ostalimi pasivnimi okni cenovno zelo zanimivo.

Les	smreka, sibirski macesen	
Dimenzijske profila	vgradna debelina	94 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	130 mm
	Spodaj - vidna širina	130 mm
Vgradne oblike	Pravokotne	*
	Poševne	*
	Iočne, polokrogle	
Načini odpiranja	Fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
Okovje	Roto NT	
Zasteklitev	Dvojna	
	Trojna	*
Topotna izolacija okna (Uw)	Ug = 0,5 - Tgi distančnik	0,78 W/m²K
	Ug = 0,6 - Tgi distančnik	0,85 W/m²K
	Ug = 0,7 - Tgi distančnik	0,91 W/m²K
	Ug = 0,8 - Tgi distančnik	0,98 W/m²K
Število tesnil	trajno elastično, UV odporno tesnilo	3
Površinska obdelava	3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem	*
Odkapni profili	na okvirju	*
	na krilu	

* možnost