

## Glin GLT 68 Alu EV



Je okno, ki nudi na notranji strani udobje in toplino lesa, na zunanji strani pa je zaščiteno z aluminijasto masko, ki okno ščiti pred vremenskimi vplivi, hkrati pa daje moderen in privlačen videz. Je nadgradnja okna Glin GLT 68 Alu v smislu izboljšane toplotne izolativnosti, kar je doseženo z vgradnjo troslojne zasteklitve in ustreznega tesnjenja.

<b>Les</b>	smreka, sibirski macesen	
<b>Dimenzijs profila</b>	<b>vgradna debelina</b>	<b>84 mm</b>
	<b>L, D in zgoraj - vidna širina</b>	<b>124 mm</b>
	<b>Spodaj - vidna širina</b>	<b>151 mm</b>
<b>Vgradne oblike</b>	<b>pravokotne</b>	*
	<b>poševne</b>	*
	<b>ločne, polokrogle</b>	*
<b>Načini odpiranja</b>	<b>fiksno</b>	*
	<b>kombinirano, enokrilno, dvokrilno...</b>	*
	<b>zložljive stene</b>	*
	<b>drsno-nagibne stene</b>	*
	<b>dvižno-drsne stene</b>	*
	<b>odpiranje navzven</b>	*
	<b>obojestranska pololiva</b>	*
<b>Okovje</b>	Roto NT	
<b>Zasteklitev</b>	<b>dvojna</b>	
	<b>trojna</b>	*
<b>Toplotna izolacija okna (Uw)</b>	<b>Ug = 0,7 - Tgi distančnik</b>	<b>0,99 W/m<sup>2</sup>K</b>
	<b>Ug = 0,5 - Tgi distančnik</b>	<b>0,86 W/m<sup>2</sup>K</b>
<b>Število tesnil</b>	<b>trajno elastično, UV odporno tesnilo</b>	<b>2</b>
<b>Površinska obdelava</b>	<b>3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem</b>	*
<b>Alu odkapni profili</b>	<b>na okvirju</b>	*
	<b>na krilu</b>	

\* možnost