

## Glin PASIV 92 Alu



Je okno, ki združuje toplino in udobje lesa z mehko linijo obdelave profila na notranji stani ter modern in privlačen videz, ki ga zagotavlja aluminijasta maska na zunanji strani. Maska je lahko v različnih barvnih odtenkih in ima poleg privlačnosti tudi funkcijo zaščite okna pred vremenskimi vplivi. Okno poleg toplote in privlačnosti nudi tudi visoko toplotno izolativnost, ki ustreza zahtevam pasivne in nizkoenergijske gradnje.

Les	smreka, sibirski macesen	
Dimenzije profila	vgradna debelina	108 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	122 mm
	Spodaj - vidna širina	137 mm
Vgradne oblike	pravokotne	*
	poševne	*
	ločne, polokrogle	*
Načini odpiranja	fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
Okovje	Roto NT	
Zasteklitev	dvojna	
	trojna	*
Toplotna izolacija okna (Uw)	Ug = 0,7 - Tgi distančnik	0,93 W/m <sup>2</sup> K
	Ug = 0,6 - Tgi distančnik	0,87 W/m <sup>2</sup> K
	Ug = 0,5 - Tgi distančnik	0,78 W/m <sup>2</sup> K
Število tesnil	trajno elastično, UV odporno tesnilo	3
Površinska obdelava	3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem	*
Alu odkapni profili	na okvirju	*
	na krilu	

\*možnost