

Glin PASIV 92 Plus



Je nadgradnja okna Glin Pasiv 92 v smislu izboljšanja toplotne izolativnosti. Slednje je doseženo z vgradnjo toplotno izolativne trde poliuretanske pene v sredino lesenega profila, s čimer se doseže toplotna izolativnost **pod 0,7 W/m²K**. Okno ustrezava vsem zahtevam pasivne in nizkoenergijske gradnje.

Les	smreka, sibirski macesen	
Dimenzijs profila	vgradna debelina	92 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	119 mm
	Spodaj - vidna širina	134 mm
Vgradne oblike	pravokotne	*
	poševne	*
	ločne, polokrogle	*
Načini odpiranja	fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
Okovje	Roto NT	
Zasteklitev	dvojna	
	trojna	*
Toplotna izolacija okna (Uw)	Ug = 0,6 - Tgi distančnik	0,74 W/m ² K
	Ug = 0,5 - Tgi distančnik	0,67 W/m ² K
Število tesnil	trajno elastično, UV odporno tesnilo	3
Površinska obdelava	3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem	*
Alu odkapni profili	na okvirju	*
	na krilu	*

* možnost