

Glin GLT 78 EV



Je nadgradnja okna Glin GLT 68 EV v smislu izboljšane toplotne izolativnosti in debeline profila.

Les	smreka, sibirski macesen	
Dimenzije profila	vgradna debelina	78 mm
	L, D in zgoraj - vidna širina	115 mm
	Spodaj - vidna širina	130 mm
Vgradne oblike	pravokotne	*
	poševne	*
	ločne, polokrogle	*
Načini odpiranja	fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
Okovje	Roto NT	
Zasteklitev	dvojna	
	trojna	*
Toplotna izolacija okna (U _w)	U _g = 0,6 - TGI distančnik	0,87 W/m ² K
	U _g = 0,7 - TGI distančnik	0,94 W/m ² K
	U _g = 0,8 - TGI distančnik	1,00 W/m ² K
Število tesnil	trajno elastično, UV odporno tesnilo	2
Površinska obdelava	3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem	*
Alu odkapni profili	na okvirju	*
	na krilu	*

* možnost