

## Glin PVC 4000 NEW



Glin PVC 4000 NEW je 6 komorni sistem, ki se vgraje takoj v adaptacije kot zadovolji potrebe novogradnje. Profilacija se ponaša s trdnostjo in jekleno statično ojačitvijo.

Dimenzijs profila 6 komorni sistem	vgradna debelina	70 mm/85 mm
Vgradne oblike	<b>pravokotne</b>	*
	<b>poševne</b>	*
	<b>ločne, polokrogle</b>	*
Načini odpiranja	<b>fiksno</b>	*
	<b>kombinirano, enokrilno, dvokrilno...</b>	*
	<b>zložljive stene</b>	*
	<b>drsno-nagibne stene</b>	*
	<b>dvižno-drsne stene</b>	*
	<b>obojestranska pololiva</b>	*
Okovje	Maco Multimatic	
Zasteklitev	<b>dvojna</b>	*
	<b>trojna</b>	*
Toplotna izolacija okna (Uw)	<b>Ug = 1,1</b>	<b>1,3 W/m<sup>2</sup>K</b>
Faktor profila Uf=1,3	<b>Ug = 0,7</b>	<b>1,0 W /m<sup>2</sup>K</b>
Število tesnil	<b>trajno elastično EPDM tesnilo</b>	<b>2</b>
Barva	<b>osnovna bela, obojestranska, dekor-bela, dekor-dekor</b>	

\* možnost