

Glin Pasiv 92 Alu Plus



Das Fenster ist Aufstockung des Glin Pasiv 92 Fensters und zwar in der Richtung die Wärmedämmung noch zu verbessern. Das erlangen wir mit Dämmstoff (ein harter Polyurethanschaum) in den Rahmenhölzern, womit Wärmedurchgangskoeffizient **U_w unter 0,7 W/m²K** erreicht wird. Solches Fenster entspricht vollständig den Niedrigenergie- und Passivbauten.

Fensterprofil stärke	Bautiefe	108 mm
	links, recht und oben - Ansichtsbreite	122 mm
	unten - Ansichtsbreite	137 mm
die Fensterformen	rechteckige Fenster	*
	Trapez- und Dreieckfenster	*
	Stich- und Rundbogenfenster	*
Öffnung / Öffnungsarten	Fixverglasung	*
	kombiniertes, 1-flg., 2-flg. Fenster	*
	Falttüren	*
	Schiebekipptüren	*
	Hebeschiebetüren	*
	nach außen öffnend	*
	Fenstergriffe beidseitig	*
die Verglasung	Doppelverglasung	
	Dreifachverglasung	*
Wärmedurchgangs- koeffizient (U_w)	mit U _g = 0,6 W/m ² K (TGI - Abstandhalter)	0,74 W/m ² K
	mit U _g = 0,5 W/m ² K (TGI - Abstandhalter)	0,67 W/m ² K
Dichtungen	Umlaufende Dichtungen	3
Oberflächenbehandlung	Imprägniert	*
	Endbehandelt	*
Alu- Regenschutzschiene	auf Fensterstock (Fensterzargen)	*

* Möglichkeit