

## GLIN LINE 200



Glin LINE 200 je model okna brez steklitvene letvice. Na notranji strani ga zaznamujejo stroge ravne linije, na zunanji pa klasična izvedba alu maske, s strogimi linijami, kar mu daje videz sodobne klasike. S kombinacijo ustreznih troslojne zasteklitve, širine profila in tesnjenja doseže visoko topotno prehodnost in je primerno tudi za vgradnjo v pasivne hiše. Okno je v primerjavi z ostalimi pasivnimi okni cenovno zelo zanimivo.

<b>Les</b>	smreka, sibirski macesen	
<b>Dimenzijsi profila</b>	<b>vgradna debelina</b>	<b>94 mm</b>
	<b>L, D in zgoraj - vidna širina</b>	<b>130 mm</b>
	<b>Spodaj - vidna širina</b>	<b>130 mm</b>
<b>Vgradne oblike</b>	<b>Pravokotne</b>	*
	<b>Poševne</b>	*
	<b>ločne, polokrogle</b>	
<b>Načini odpiranja</b>	<b>Fiksno</b>	*
	<b>kombinirano, enokrilno, dvokrilno...</b>	*
	<b>zložljive stene</b>	*
	<b>drsno-nagibne stene</b>	*
	<b>dvižno-drsne stene</b>	*
	<b>odpiranje navzven</b>	*
	<b>obojestranska pololiva</b>	*
<b>Okovje</b>	Roto NT	
<b>Zasteklitev</b>	<b>Dvojna</b>	
	<b>Trojna</b>	*
<b>Topotna izolacija okna (Uw)</b>	<b>Ug = 0,5 - Tgi distančnik</b>	<b>0,78 W/m<sup>2</sup>K</b>
	<b>Ug = 0,6 - Tgi distančnik</b>	<b>0,85 W/m<sup>2</sup>K</b>
	<b>Ug = 0,7 - Tgi distančnik</b>	<b>0,91 W/m<sup>2</sup>K</b>
	<b>Ug = 0,8 - Tgi distančnik</b>	<b>0,98 W/m<sup>2</sup>K</b>
<b>Število tesnil</b>	<b>trajno elastično, UV odporno tesnilo</b>	<b>3</b>
<b>Površinska obdelava</b>	<b>3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem</b>	*
<b>Odkapni profili</b>	<b>na okvirju</b>	*
	<b>na krilu</b>	

\* možnost