

## GLIN LINE OKNA

### GLIN LINE 500



Glin LINE 500 je model okna brez steklitvene letvice. Na notranji strani ga zaznamujejo ravne linije na zunanji pa poravnana alu maska, kar mu daje zelo moderen in privlačen videz. S kombinacijo ustrezne troslojne zasteklitve, širine profila in tesnjenjam doseže visoko toplotno prehodnost in je primerno tudi za vgradnjo v pasivne hiše. Okno je v primerjavi z ostalimi pasivnimi okni cenovno zelo zanimivo.

<b>Les</b>	smreka, sibirski macesen	
<b>Dimenzije profila</b>	vgradna debelina	<b>94 mm</b>
	L, D in zgoraj - vidna širina	<b>130 mm</b>
	Spodaj - vidna širina	<b>130 mm</b>
<b>Vgradne oblike</b>	Pravokotne	*
	Poševne	*
	ločne, polokrogle	
<b>Načini odpiranja</b>	Fiksno	*
	kombinirano, enokrilno, dvokrilno...	*
	zložljive stene	*
	drsno-nagibne stene	*
	dvižno-drsne stene	*
	odpiranje navzven	*
	obojestranska pololiva	*
<b>Okovje</b>	Roto NT	
<b>Zasteklitev</b>	Dvojna	
	Trojna	*
<b>Toplotna izolacija okna (Uw)</b>	Ug = 0,5 - Tgi distančnik	<b>0,78 W/m<sup>2</sup>K</b>
	Ug = 0,6 - Tgi distančnik	<b>0,85 W/m<sup>2</sup>K</b>
	Ug = 0,7 - Tgi distančnik	<b>0,91 W/m<sup>2</sup>K</b>
	Ug = 0,8 - Tgi distančnik	<b>0,98 W/m<sup>2</sup>K</b>
<b>Število tesnil</b>	trajno elastično, UV odporno tesnilo	
<b>Površinska obdelava</b>	3-kratni nanos: osnovna impregnacija in vmesni nanos s potapljanjem, končni nanos z brizganjem	
<b>Odkapni profili</b>	na okvirju	*
	na krilu	

\* možnost